Резьба замковая API с углом профиля 60°

Me=taper
2i.p.f—4°46'
3i.p.f—7°01'
API SPEC7:1990 Класс точности: API



R



	Маркировка пластин	Основные рамзеры (mm)				Марка сплава
	Пластины правого направления	Шаг резьбы (количество витков / один дюйм)	S	ØI.C	ød	YBG201
Наружняя	**RT22.01W-4AP382**	4	5.56	12.7	5.5	○
	RT22.01W-4AP383	4	5.56	12.7	5.5	○
	RT22.01W-5AP403	5	5.56	12.7	5.5	○
	RT22.01W-4AP502	4	5.56	12.7	5.5	○
	RT22.01W-4AP503	4	5.56	12.7	5.5	○

R



	Маркировка пластин	Основные рамзеры (mm)				Марка сплава
	Пластины правого направления	Шаг резьбы (количество витков / один дюйм)	S	ØI.C	ød	YBG201
Внутренняя	**RT22.01N-4AP382**	4	5.56	12.7	5.5	○
	RT22.01N-4AP383	4	5.56	12.7	5.5	○
	RT22.01N-5AP403	5	5.56	12.7	5.5	○
	RT22.01N-4AP502	4	5.56	12.7	5.5	○
	RT22.01N-4AP503	4	5.56	12.7	5.5	○

●Постоянное наличие ○Производство под заказ

КИТ Перевод осуществлен компанией "КИТ" | http://chinatool.ru