Трубная коническая резьба американского стандарта NPT

Тонкий тип

ASME B1.20.1-1983
Standard NPT



R



	Маркировка пластин	Основные рамзеры (mm)				Марка сплава
	Пластины правого направления	Шаг резьбы (количество витков / один дюйм)	S	ØI.C	ød	YBG202
Наружняя	RT16.01W-8NPTB	8	3.52	9.525	4.0	●
	RT16.01W-11.5NPTB	11.5	3.52	9.525	4.0	●
	RT16.01W-14NPTB	14	3.52	9.525	4.0	●
	RT16.01W-18NPTB	18	3.52	9.525	4.0	●
	RT16.01W-27NPTB	27	3.52	9.525	4.0	●

R



	Маркировка пластин	Основные рамзеры (mm)				Марка сплава
	Пластины правого направления	Шаг резьбы (количество витков / один дюйм)	S	ØI.C	ød	YBG202
Внутренняя	RT16.01N-8NPTB	8	3.52	9.525	4.0	●
	RT16.01N-11.5NPTB	11.5	3.52	9.525	4.0	●
	RT16.01N-14NPTB	14	3.52	9.525	4.0	●
	RT16.01N-18NPTB	18	3.52	9.525	4.0	●
	RT16.01N-27NPTB	27	3.52	9.525	4.0	●

●Постоянное наличие ○Производство под заказ

КИТ
Перевод осуществлен компанией "КИТ" | http://chinatool.ru